



ÜRÜN BİLGİ SAYFASI

AFM Basınç Altında Aşındırıcı Macun ile Parlatma



EASYFLOW

Yeni nesil makinamız ile düşük bütçelerle en yüksek performans sağlanmaktadır.

EASYFLOW, kalıplarınızı en yüksek performans seviyesine kadar parlatabilmektedir. Sahip olduğu yüksek kapasite, kuvvetli hidrolik güç, büyük kalıpları işleme kabiliyeti ve sasırtıcı kullanım kolaylığıyla EASYFLOW üretimdeki rekabet yeteneğinizi bir adım ileriye taşımaktadır.

Zamandan ve paradan tasarruf edin: hemen şimdi, basınç altında aşındırıcı macun ile parlatma işleminin yaratıcısı, güvenebileceğiniz isim Kennametal tarafından sunulan teknoloji harikası bu ekonomik kalıp parlatma makinasına yatırım yapın.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- + **Macun Silindiri**
Çaplarında macun silindir seçeneklerine sahiptir 150mm, 200mm, 250mm.
- + **Hareket Mesafesi**
Silindir hareket mesafesi 320mm.
- + **Macun Akış hızı ve basıncı**
Akış hızı 19 ve 53 Lt/dk arasındadır ve 150mm silindir çapı için basınç 100 bara kadar çıkabilir.
- + **Kilitleme Sistemi**
Hidrolik kilitleme sistemi, maksimum açıklık 550mm.
- + **Kontrol Paneli**
Standart olarak Siemens kontrol ünitesi ve 7.5" Siemens dokunmatik ekran bulunmaktadır.





TEKNİK BILGI

AFM EASYFLOW



MAKİNE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyutlar:

Makine gövdesi (G x D x Y)	1350 x 1900 x 2300mm
Silindir kafası (G x D x Y)	1350 x 1900 x 2600mm
Ağırlık	2000 kg
Tabla yüksekliği	1040mm
Çalışma yüzey alanı (G x D)	865 x 760mm
Tablaya yüklenebilecek maksimum ağırlık	300 kg

Kilitleme Sistemi:

Piston hareket mesafesi	500mm
Max açıklık	550mm without tooling plates
Min açıklık	46mm without tooling plates
Kilitleme silindirleri arası çalışma uzaklığı	865mm

Makina Tipi:	150	200	250
Macun silindir çapı	150mm	200mm	250mm
Macun hareket mesafesi		320mm	
Media capacity	5,6 l/7,3 kg	10 l/13 kg	15,7 l/20,4 kg
Macun kapasitesi	100 bar (1,450 psi)	61 bar (885 psi)	41 bar (595 psi)
Min media pressure	10 bar (145 psi)	6 bar (87 psi)	4 bar (58 psi)
Media flow rate	19 L/min	34 L/min	53 L/min

Hidrolik Ünite:

Maksimum basınç	100 bar (1,450 psi)
Pompalama akış hızı	19 L/min
Tank kapasitesi	130 l

ELEKTRİK SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Makinada PLC kontrollü Siemens S7-200 sistemi ve 7.5" Siemens MP277 dokunmatik ekran bulunmaktadır.
Elektrik 400VAC, 3 Phases +N +PE, 50Hz
Elektrik (Kuzey Amerika) 230/460 VAC, 3 Faz, 60 Hz.
Kontrol 24VDC
Kurulu güç / En yüksek amper 10KVA /25A
Uyarı Lambası: Kırmızı, Turuncu ve Yeşil

MAKİNE ÖZELLİKLERİ

Güçlü gövde tasarımı ve geniş çalışma alanı
Hidrolik ünite ve elektrik paneli makinanın arka tarafındadır
Aluminyum soğutma halkaları alt ve üst silindirin çevresine yerleştirilmiştir (soğutma ünitesi dahil değildir)
İşlem süresi ve hacim macun parametreleri kontrolü el ile basınç ayarlama

İLAVE SEÇENEKLER

Soğutma ünitesi
Masaüstü veya ayaklı üfleme/temizleme ünitesi
Masaüstü ultrasonik ünitesi



NOT: Teknik detaylar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.